

GET - Consulta transportadoras

Este método consulta o cadastro de transportadoras do Prosyst. Na consulta geral, os filtros informados no corpo da requisição são combinados entre si: a transportadora precisa atender a todos eles. Filtro não informado não restringe a consulta. Quando nenhuma situação é informada, são retornados somente os cadastros **ativos**. A consulta não é paginada: todas as transportadoras que atendem aos filtros são retornadas de uma vez.

A consulta por código retorna somente a transportadora informada na URL, inclusive quando o cadastro está **cancelado**.

Exemplo URL

Consulta geral:

```
api/transportadora
```

Consulta de uma transportadora:

```
api/transportadora/{codigo}
```

Parâmetros da URL

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório?
codigo	Long	Código da transportadora no Prosyst. Utilizado somente na consulta por código.	Não

Parâmetros do Header

Nome	Descrição
auth	Token adquirido no Login .
Content-Type	application/json

Parâmetros do Body

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório?
Codigos	Array de Long	Códigos das transportadoras no Prosyst.	Não
Nome	String	Parte do nome da transportadora. A comparação não diferencia maiúsculas e minúsculas.	Não
Documentos	Array de String	CPF ou CNPJ das transportadoras, com ou sem máscara.	Não
Situacao	String	Situação do cadastro: ativo ou cancelado . Quando não informada, considera ativo .	Não

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório?
DataAlteracaoInicial	String	Retorna as transportadoras alteradas a partir desta data. Formatos aceitos: dd-MM-yyyy ou yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.	Não

O corpo da requisição é usado somente na consulta geral. Na consulta por código, a transportadora é localizada apenas pelo código informado na URL.

Exemplo de Body

```
{
  "Codigos": [1, 2],
  "Nome": "transportes",
  "Documentos": ["11.222.333/0001-81", "11222333000181"],
  "Situacao": "ativo",
  "DataAlteracaoInicial": "01-01-2026"
}
```

Sucesso

As duas consultas retornam o mesmo formato: uma lista de transportadoras em **dados**. Na consulta por código, a lista tem uma única transportadora.

```
{
  "bemSucedido": true,
  "mensagemFalha": null,
  "novoCodigo": null,
  "dados": [
    {
      "codigoTransportadora": 1,
      "descricao": "TRANSPORTES EXEMPLO LTDA",
      "situacao": 0,
      "descricaoSituacao": "Ativo",
      "cpfCnpj": "11.222.333/0001-81",
      "inscricaoEstadual": "255123456",
      "endereco": "RUA EXEMPLO, 1000",
      "bairro": "CENTRO",
      "cep": "89040000",
      "codMunicipio": 4202404,
      "municipio": "BLUMENAU",
      "estado": "SC",
      "fone": "4733220000",
      "email": "contato@exemplo.com.br",
      "codigoFornecedor": 5001,
      "nomeFornecedor": "TRANSPORTES EXEMPLO LTDA",
      "codigoContador": 12,
    }
  ]
}
```

```
"nomeContador": "CONTABILIDADE EXEMPLO",  
"codigoRNTRC": 12345678,  
"quantidadePaletesGiro": 50,  
"transportadoraPropria": false,  
"transportadoraCooperada": false,  
"naoContribuinteICMS": false,  
"consideraDestinatarioNF": false,  
"dataCadastro": "2024-03-10T00:00:00",  
"dataAlteracao": "2026-01-15T00:00:00"  
}  
]  
}
```

Campo	Descrição
situacao	Situação do cadastro: 0 = Ativo, 9 = Cancelado.
cpfCnpj	CPF ou CNPJ da transportadora, formatado com máscara.
codigoFornecedor / nomeFornecedor	Fornecedor vinculado à transportadora.
codigoContador / nomeContador	Contador vinculado à transportadora.
transportadoraPropria	Indica se a transportadora é própria.
transportadoraCooperada	Indica se a transportadora é cooperada.
naoContribuinteICMS	Indica se a transportadora não é contribuinte de ICMS.
consideraDestinatarioNF	Indica se os dados cadastrais considerados são os do destinatário da nota fiscal.

Erros

HTTP	Situação	Mensagem
400	Filtro com valor inválido (data fora dos formatos aceitos ou situação diferente de ativo/cancelado).	Algumas validações para a consulta de transportadoras não foram bem-sucedidas. Consulte os detalhes para mais informações.
400	Corpo da requisição em formato inválido.	Payload inválido ou incompatível com o modelo!
404	Código informado na URL não é numérico.	Código de transportadora inválido: {codigo}.
404	Transportadora não encontrada.	Transportadora inexistente no Prosyst.

```
{  
  "bemSucedido": false,  
  "mensagemFalha": "Transportadora inexistente no Prosyst.",  
  "novoCodigo": null,  
  "dados": null  
}
```

From:
<https://prosyst.com.br/wiki/> - Prosyst - Documentação

Permanent link:
<https://prosyst.com.br/wiki/enduser/erp/developer/integracao/integracaowebsevice/transportadora/consulta>

Last update: 2026/10/06 14:19

